

Anwendungshinweis:

Die Decals werden konturnah ausgeschnitten, für eine Sekunde in mit Spülmittel versetztes Wasser getaucht und für 30 Sekunden zum Weichen zur Seite gelegt. Dann auf ein Stück Polistyrol geschoben und nach dem Trocknen am Mast fixiert. Pfeifsignal - vor ungesicherten Bahnübergängen Geschwindigkeitstafeln - ie nach Strecke Leitungssignale - in der Oberleitung hängend Achs-/Haltetafeln - im Bahnhof je nach Zuglänge Neigungstafeln - Anzeige von Gefällestrecken Langsamfahrsignale - vor Gleisbaustellen Vorsignal - an Stelle eines beleuchteten Signals Gruppensignal - Ausfahrsignale im Bahnhof Anfang/Endsignal - zeigt Beginn und Ende an z.B. Geschwindigkeit, Langsamfahrt, etc. Rangiersignale - im Bahnhof für Rangierarbeiten Weichensignale - an der Weichenlaterne Haltsignale - an Hindernissen, Prellbock, Tore, etc. Pflug heben - vor Brücken Hemmschuhsignal - an gesicherten Fahrzeugen Merktafel Station/Haltestelle - in Haltestellen Zugsicherung - am Gleis mit Sicherungseinrichtung Zahnstangentafeln - zeigen Anfang/Ende des Zahnstangenabschnitts an Warntafel - Hinweisschild Lebensgefahr Trennzeichen - markieren die Masten, die mit einem Spannwerk ausgerüstet sind und die Fahrleituna trennen